

Dokazana pouzdanost



NOVI Master 35® udarni stroj pokreće motor nove generacije s niskim emisijama od 63,4 ccm koji je u skladu s normama EUR5 i EPA3, što je značajan korak prema dekarbonizaciji.

Zbog svoje povećane snage, NOVI udarni stroj Master 35 uklonit će/postaviti većinu vijaka i matica za manje od tri sekunde, a pomoću našeg sigurnosnog brzootpuštajućeg nastavka za svrdlo izbušit će rupe u drvenim pragovima.

Lako ga nosi jedna osoba, jednostavan je za rukovanje, može se sigurno koristiti u svim vremenskim uvjetima, ima dobru ravnotežu, jednostavan je za popravak i budući da je tako brz, smanjuje potencijalnu štetu od izloženosti vibracijama.

Koristite udarni stroj Master 35 montiran na naš nosač alata i smanjite vibracije za više od 30%.

Koristite s gorivom Aspen 2 za smanjenje emisije štetnih tvari do 99%, poboljšava performanse i smanjuje troškove održavanja za 30%

- ▶ MANJA TEŽINA
- ▶ POVEĆANA SNAGA
- ▶ BRŽI RAD
- ▶ NISKA IZLOŽENOST VIBRACIJAMA
- ▶ NISKA RAZINA EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA
- ▶ NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA



Tehnička specifikacija

Dimenzije	Duljina 600 mm	Visina 284 mm	Širina 452 mm
Motor	Dvotaktni Specijalni Airtec EMAK 63,4 ccm u skladu sa standardima EUR5 i EPA3		
Snaga	3,4 KS 2,6 kW pri 7800 o/min		
Vrsta pričvršćivača		Promjer 16 -32 mm	
Vijaka	Pravokutan	sve veličine	
	Šesterokut	do 83 mm	
	Kvadrat/Dvostruki kvadrat	do 67 mm	
	Radne razine temeljene na ISO3744 Akustični tlak (LpA) 101,7 dBA Snaga (LWA) 114,8 dBA Uvijek nosite zaštitu za uši		
Prihvat	Standardni 1"		
Raspon okretnog momenta	Otprilike 500 – 2500 Nm. Moguće je generirati veće momente pod posebnim uvjetima. Master će otpustiti sve vijke prethodno zategnute bilo kojim drugim benzinskim udarnim strojem.		

IZLOŽENOST VIBRACIJAMA

Izloženost vibracijama je važnija od same vibracije, npr. stroj s niskim vibracijama kojem je potrebno puno vremena za izvršavanje zadatka generira veću izloženost vibracijama od stroja s višim vibracijama koji zadatak izvršava puno brže. Sljedeći podaci temelje se na praktičnom testiranju na stazi provedenom u Ujedinjenom Kraljevstvu u veljači 2020. Smanjite vibracije ugradnjom Mastera 35 na naš nosač alata.

Matice zglobnih šipki - 2,25 sekundi

		EAV		ELV	
	Vibracija	Vrijeme u min.	Broj pričvršćivača	Vrijeme u min	Broj pričvršćivača
Zatezanje	12,28 m/s ²	20	533	80	2133
Otpuštanje	11,05 m/s ²	25	667	98	2613

Vijci za zatezanje - 2,5 sekunde

		EAV		ELV	
	Vibracija	Vrijeme u min	Broj pričvršćivača	Vrijeme u min	Broj pričvršćivača
Zatezanje	11,90 m/s ²	21	504	85	2040
Otpuštanje	14,72 m/s ²	14	336	55	1320

TEŽINA 17,9 kg

BROJ DIJELA	OPIS	BROJ DIJELA	OPIS
	MASTER 35 NOSAČ ALATA		
1750,0100	Standardni kolosijek	503	UDARNI NASTAVCI 1" KVADRATNI POGON (nastavak)
1750,0090	Uski kolosijek	448	45 mm šesterokut duboki
1750,9999	Široki kolosijek	459	46 mm šesterokuti
2801,7550	Master 35 Pribor Vertikalni nosač alata za vijke s kliznim profilom do ser. br. ATE20 A105	525	46 mm šesterokut duboki
2801,7565	Master 35 Pribor Vertikalni nosač alata za vijke s kliznim profilom od ser. br. MA20 A001		50 mm šesterokut
2801,7560	Master 35 Pribor Horizontalni nosač alata za maticu s kliznim profilom	GEISAUG	Nastavak za bušenje s brzim otpuštanjem Graffenstaden
KUTIJA	Metalna kutija za nošenje s poklopcem na šarke i gumenim trakama na dnu		
			SVRDALA GRAFFENSTADEN DRŽKA
KOLOVOZ	Brzootpuštajući nastavak za svrdlo, 9 mm šesterokutni europski	14G	14 mm
		16G	16 mm
	SVRDLA SA ŠKOTSKIM NOSOM PREMIUM	S18G	18 mm
	~245 MM DUŽINE		
S10	10 mm promjer		
S13	13 mm promjer		BRZOOTPUŠTAJUĆI NASADNI KLJUČEVI 23 MM
S16	16 mm promjer	782128SP	28 x 21 mm
S17	17 mm promjer	782128DSP	28 x 21 mm Duboki
S18	18 mm promjer		
S19	19 mm promjer	782128SBUT	Pravokutni leptir 28 x 21 mm
S22	22 mm promjer		
		782128DSBUT	Pravokutni leptir dubok 28 x 21 mm
	UDARNI NASADNI KLJUČEV 1"		
402	1/8" kvadratni	782420SP	24 x 20 mm Pravokutni
403	15/16" kvadratni	782530SPBUT	35 x 23 mm Pravokutni leptir
404	1 3/8" kvadratni		
405	1 11/16" kvadratni	7820SP	20 mm kvadrat
454	28 x 21 mm pravokutni standardni	7821SQSP	21 mm kvadrat
454D	28 x 21 mm pravokutni duboki	7878SQSP	22 mm kvadrat
454S	28 x 21 mm pravokutni tanka stjenka	7823SP	23 mm kvadrat
454/ZALI	28 x 21 mm pravokutni leptir	781516DSQSP	23 mm kvadrat dubok
454/ZDBUT	28 x 21 mm pravokutni leptir duboki	7824SQSP	24 mm kvadrat
511	24 x 20 mm pravokutni	7824SQSP1	24 mm kvadrat dubok
454/39	Pravokutni/šesterokutni 1" kvadratni Drx21x28mm+39mm	781SQSP	25 mm kvadrat
454/41	Pravokutni/šesterokutni 1" Kvadratni Drx21x28mm+41mm	7825DSP	25 mm kvadrat dubok
537	19mm Kvadratni	7827SP	27 mm kvadrat
478	20mm Kvadratni	7832SP	32 mm šesterokut
463/1	21mm Kvadratni	7832DSP	32 mm šesterokut dubo.
463/2	21mm Kvadratni Duboki	7834SP	34 mm šesterokut
453	22mm Kvadratni	7835SP	35 mm šesterokut
430SQ	22mm Kvadratni Duboki	7836SP	36 mm šesterokut
455	23mm Kvadratni	7836DSP	36 mm duboki šesterokut
455 kvadratni nastavak	23mm Kvadratni Duboki	7838SP	38 mm šesterokut
462	24mm Kvadratni	7838DSP	38 mm duboki šesterokut
508	25mm Kvadratni	7839SP	39 mm šesterokut
425SQ	25mm Kvadratni Duboki	7839DSP	39 mm duboki šesterokut
561	26mm Kvadratni	7840SP	40 mm šesterokut
493	27mm Kvadratni	7841SP	41 mm šesterokut
562	28mm Kvadratni	7841DSP	41 mm duboki šesterokut
516	32mm Kvadratni	7842SP	42 mm šesterokut
514	38mm Kvadratni	7842DSP	42 mm duboki šesterokutnik
517	42mm Kvadratni	7844SP	44 mm šesterokutnik
531	49mm Kvadratni	7846SP	46 mm šesterokutnik
464	50mm Kvadratni		
496	30mm šesterokutni	SPADAP	Adapter s brzim otpuštanjem1" na Geismari
712	30 mm šesterokut dubok		
447	32 mm šesterokut		
495	32 mm šesterokut duboki		Produžetci 1"
714	33 mm šesterokut	414	150 mm duljine
498	34 mm šesterokut	408	250 mm duljine
728	34 mm šesterokut duboki	407	200 mm duljine
479	35 mm šesterokut		
450	36 mm šesterokut	409	300 mm duljine
466	36 mm duboki šesterokut		
499	37 mm šesterokut	406	Univerzalni zglobovi 1"
451	38 mm šesterokut		
465	38 mm duboki šesterokutnik	301	Gumeni prsten
456	39 mm šesterokutnik		
457	39 mm šesterokut duboki		
473	40 mm šesterokut		Čelični klin
529	40 mm šesterokut dubok	299	duljine 49 mm
452	41 mm šesterokut	299/1	duljine 57 mm
458	41 mm šesterokut duboki	299/2	duljine 67 mm
449	42mm šesterokut		
470	42 mm šesterokut duboki	NO-GO	Master 35® mjerač istrošenosti
507	44 mm šesterokut		
564	44 mm šesterokut duboki		
501	45 mm šesterokut		